

16 MM / C6 U/UTP / B300



Fördragen oskärmad kategori 6 U/UTP kabel i 16mm rör.

Kabeln består av fyra indi/ueellt oskärmade par som är separerade med centrumkors. Manteln består av flamskyddad plast och uppfyller Dca s2 d2 a1 enligt EN50575. Bobinen är av K6-modell och används till Pmflex xRoller vagn.

Sähkönumero:	0248513
Joustoputkien väri	Sininen
Kaapelien väri	Valkoinen
Pakkaus	xRoller
Kaapelityyppi	Data
Luokitus	3342, ICTA 3422
Johdinala	1,0 mm ²
Metrimäärä pakkausta kohti	300 m
Paino	40,3 kg
Tele/Tieto	C6 U/UTP

Tekniset tiedot

Pakkaus

Joustoputkien väri	Sininen
Väri på kabel	Valkoinen/Vihreä
Sisähalkaisija	10,7 mm
Ulkohalkaisija	16 mm
m/pakk.	300 m
m/lava	2400 m
Paino	40,3 kg

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	+90°C
Maxfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz
Itsestään sammuva	Kyllä

