

## 16 MM / 1C6A F/UTP / R100



### Fördragen skärmad kategori 6A F/UTP kabel i 16mm rör.

Kabeln består av en gemensam folieskärm och fyra indi/ueellt oskärmade par som är separerade med centrumkors. Manteln består av flamskyddad plast och uppfyller Dca,s2,d1,a1 enligt EN50575.

---

<b>Sähkönumero:</b>	0248504
<b>Joustoputkien väri</b>	Sininen
<b>Kaapelien väri</b>	Vihreä
<b>Pakkaus</b>	Rengas
<b>Kaapelityyppi</b>	Data
<b>Luokitus</b>	3342, ICTA 3422
<b>Johdinala</b>	1,0 mm <sup>2</sup>
<b>Metrimäärä pakkausta kohti</b>	100
<b>Paino</b>	11,1 kg
<b>Tele/Tieto</b>	C6A F/UTP

## Tekniset tiedot

---

### Pakkaus

Joustoputkien väri	Sininen
Väri på kabel	Vihreä
Sisähalkaisija	10,7 mm
Ulkohalkaisija	16 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	2400 m
Paino	11,1 kg

---

### Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	+90°C
Maxfrekvens F/UTP	<500MHz
Itsestään sammuva	Kyllä

