

16 MM / 2C6 U/UTP / X100

**Fördragen oskärmad kategori 6 U/UTP med dubbla kablar i 16mm rör.**

Kablarna består av fyra indi/ueellt oskärmade par som är separerade med centrumkors. Levereras i en smart förpackningslösning från Pmflex som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tjingar skapas / utdragningen. Boxen är robust och av PE-behandlad solidboard.

Sähkönumero:	0248511
Joustoputkien väri	Sininen
Kaapelien väri	Vihreä, Valkoinen
Pakkaus	Box
Kaapelityyppi	Data
Luokitus	3342ICTA 3422
Johdinala	1,0 mm ²
Metrimäärä pakkausta kohti	100
Paino	11 kg

Tekniset tiedot

Pakkaus

Joustoputkien väri	Sininen
Väri på kabel	Valkoinen/Vihreä
Sisähalkaisija	10,7 mm
Ulkohalkaisija	16 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	1800 m
Paino	11 kg

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Itsestään sammuva	Kyllä

