

## 16 MM / ML-HF 6G1,5 / R100



Fördragen EQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda solida kopparledare med färgad isolering. Används / omdragningar i befintliga rör eller / nyinstallationer. Fungerar även som kopplingsledning för armaturer och centraler.

---

<b>Sähkönumero:</b>	0440523
<b>Joustoputkien väri</b>	Harmaa
<b>Kaapelien väri</b>	Sininen, Ruskea, Harmaa, Vihreänkeltainen, Musta
<b>Pakkaus</b>	Rengas
<b>Kaapelityyppi</b>	EQ
<b>Luokitus</b>	3342ICTA 3422
<b>Johdinala</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Metrimäärä pakkausta kohti</b>	100
<b>Paino</b>	16,6 kg
<b>ML-HF (H07Z1-U)</b>	6G1,5

## Tekniset tiedot

---

### Pakkaus

Joustoputkien väri	Harmaa
Väri på kabel	Vihreänkeltainen/Sininen/Ruskea/Musta/Harmaa
Sisähalkaisija	10,7 mm
Ulkohalkaisija	16 mm
m/pakk.	100 mm
m/lava	2400 mm

---

### Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	'-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	'+90°C
Kaapelin nimellisjännite	450/750V
Itsestään sammuva	JA

