

16 MM / MK 3G1,5 / X100



Fördragen FK i 16mm rör har runda fåtrådiga kopparledare med färgad PVC-isolering utan mantel.

Avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och som kopplingsledning i centraler eller armaturer. Levereras i en smart förpackningslösning från Pmflex som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tjingar skapas / utdragningen. Boxen är robust och av PE-behandlad solidboard.

Sähkönumero:	0440568
Joustoputkien väri	Harmaa
Kaapelien väri	Sininen, Ruskea, Vihreänkeltainen
Pakkaus	Box
Kaapelityyppi	FK
Luokitus	3342ICTA 3422
Johdinala	1,5 mm ²
Metrimäärä pakkausta kohti	100
Paino	11,2 kg
MK (H07V-R)	3G1,5

Tekniset tiedot

Pakkaus

Joustoputkien väri	Harmaa
Väri på kabel	Vihreänkeltainen/Sininen/Ruskea
Sisähalkaisija	10,7 mm
Ulkohalkaisija	16 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	1800 m

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	PVC
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	'-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	'+90°C
Kaapelin nimellisjännite	450/750V
Itsestään sammuva	JA

