

## 16 MM / MK 3G1,5 / X100



**Fördragen FK i 16mm rör har runda fåtrådiga kopparledare med färgad PVC-isolering utan mantel.**

Avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och som kopplingsledning i centraler eller armaturer. Levereras i en smart förpackningslösning från Pmflex som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tjingar skapas / utdragningen. Boxen är robust och av PE-behandlad solidboard.

---

<b>Sähkönumero:</b>	0440568
<b>Joustoputkien väri</b>	Harmaa
<b>Kaapelien väri</b>	Sininen, Ruskea, Vihreänkeltainen
<b>Pakkaus</b>	Box
<b>Kaapelityyppi</b>	FK
<b>Luokitus</b>	3342ICTA 3422
<b>Johdinala</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Metrimäärä pakkausta kohti</b>	100
<b>Paino</b>	11,2 kg
<b>MK (H07V-R)</b>	3G1,5

## Tekniset tiedot

---

### Pakkaus

Joustoputkien väri	Harmaa
Väri på kabel	Vihreänkeltainen/Sininen/Ruskea
Sisähalkaisija	10,7 mm
Ulkohalkaisija	16 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	1800 m

---

### Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	PVC
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	'-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	'+90°C
Kaapelin nimellisjännite	450/750V
Itsestään sammuva	JA

