

16 MM / MK-HF 3G2,5 / B300



Fördragen FQ i 16mm rör är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering.

Kabeln används / omdragningar i befintliga rör eller / nyinstallationer. Bobinen är av K6-modell och används till Pmflex xRoller vagn.

Sähkönumero:	0440572
Joustoputkien väri	Harmaa
Kaapelien väri	Sininen, Ruskea, Vihreänkeltainen
Pakkaus	xRoller
Kaapelityyppi	FQ
Luokitus	3342ICTA 3422
Johdinala	2,5 mm ²
Metrimäärä pakkausta kohti	300 m
Paino	57,4 kg
MK-HF (H07Z1-R)	3G2,5

Tekniset tiedot

Pakkaus

Joustoputkien väri	Harmaa
Väri på kabel	Vihreänkeltainen/Sininen/Ruskea
Sisähalkaisija	10,7 mm
Ulkohalkaisija	16 mm
m/pakk.	300 m
m/lava	2400 m

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeen
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	+90°C
Kaapelin nimellisjännite	450/750V
Itsestään sammuva	Kyllä

