

## 16 MM / RG6T 1,0T / R100



**Denna kabel används i fastigheter för satellit och markbundet tv-nät.** En fördragen trippelskärmad koaxialkabel med innerledare av solid koppar, dielektrikum av gasinjicerat PE-skum, limmad aluminiumfolie och ytterligare en aluminiumfolie samt halogenfri, flamskyddad plastmantel.

---

<b>Sähkönumero:</b>	0248500
<b>Joustoputkien väri</b>	Vihreä
<b>Kaapelien väri</b>	Valkoinen
<b>Pakkaus</b>	Rengas
<b>Kaapelityyppi</b>	Koax
<b>Luokitus</b>	3342, ICTA 3422
<b>Johdinala</b>	1,0 mm <sup>2</sup>
<b>Metrimäärä pakkausta kohti</b>	100
<b>Paino</b>	13 kg
<b>Koaks</b>	RG6T

## Tekniset tiedot

---

### Pakkaus

Joustoputkien väri	Vihreä
Väri på kabel	Valkoinen
Sisähalkaisija	10,7 mm
Ulkohalkaisija	16 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	2400 m
Paino	13 kg

---

### Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	'-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	'+90°C
Kaapelin johdinala	1,02mm <sup>2</sup>
Itsestään sammuva	JA

