

16 MM / RG6T / X100



Fördragen trippelskärmad koaxialkabel RG6T har innerledare av solid koppar, dielektrikum av gasinjecerat PE-skum, limmad aluminiumfolie mot dielektrikum, fläta av aluminium och ytterligare en aluminiumfolie samt halogenfri, flamskyddad plastmantel.

Användningsområde är i fastigheter med satellit och markbundet tv-nät. Levereras i en smart förpackningslösning från Pmflex som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tjingar skapas / utdragningen. Boxen är robust och av PE-behandlad solidboard.

Sähkönumero:	0248509
Joustoputkien väri	Vihreä
Kaapelien väri	Valkoinen
Pakkaus	Box
Kaapelityyppi	Koax
Luokitus	3342, ICTA 3422
Johdinala	1,0 mm ²
Metrimäärä pakkausta kohti	100
Paino	13 kg
Koaks	RG6T

Tekniset tiedot

Pakkaus

Joustoputkien väri	Vihreä
Väri på kabel	Valkoinen
Sisähalkaisija	10,7 mm
Ulkohalkaisija	16 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	1800 m
Paino	13 kg

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeen
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	'-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	'+90°C
Kaapelin johdinala	1,02mm ²
Itsestään sammuva	JA

