

20 MM / 2C6 U/UTP / R100



Fördragen oskärmad kategori 6 U/UTP med dubbla kablar i 20mm rör.

Kablarna består av fyra indi/ueellt oskärmade par som är separerade med centrumkors.

Sähkönumero:	0248503
Joustoputkien väri	Sininen
Kaapelien väri	Vihreä, Valkoinen
Pakkaus	Rengas
Kaapelityyppi	Data
Luokitus	3342ICTA 3422
Johdinala	1,0 mm ²
Metrimäärä pakkausta kohti	100
Paino	12,4 kg
Tele/Tieto	C6 U/UTP

Tekniset tiedot

Pakkaus

Joustoputkien väri	Sininen
Väri på kabel	Valkoinen/Vihreä
Sisähalkaisija	14,1 mm
Ulkohalkaisija	20 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	2000 m
Paino	12,4 kg

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	'-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	'+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Itsestään sammuva	JA

