

20 MM / 2C6 U/UTP / B200



Fördragen oskärmad kategori 6 U/UTP med dubbla kablar i 20mm rör.

Kablarna består av fyra indi/ueellt oskärmade par som är separerade med centrumkors. Manteln består av flamskyddad plast och uppfyller Dca s2 d2 a1 enligt EN50575. Bobinen är av K6-modell och används till Pmflex xRoller vagn.

Sähkönumero:	0248514
Joustoputkien väri	Sininen
Kaapelien väri	Vihreä, Valkoinen
Pakkaus	xRoller
Kaapelityyppi	Data
Luokitus	3342ICTA 3422
Johdinala	1,0 mm ²
Metrimäärä pakkausta kohti	200 m
Paino	31,8 kg
Tele/Tieto	C6 U/UTP

Tekniset tiedot

Pakkaus

Joustoputkien väri	Sininen
Väri på kabel	Valkoinen/Vihreä
Sisähalkaisija	14,1 mm
Ulkohalkaisija	20 mm
m/pakk.	200 m
m/lava	1600 m
Paino	31,8 kg

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeen
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	+90°C
Maxfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz
Itsestään sammuva	Kyllä

Samankaltaiset tuotteet



Jatkomuhvi muovi lukko 20 mm TP

Sähkönumero: 11 131 24



Jatkomuhvi muovi 20 mm WT

Sähkönumero: 11 131 09



Jatkomuhvi muovi PVC 20 mm BG

Sähkönumero: 11 131 40



Vaunu Pmflex

Sähkönumero: 64 449 03



20 mm / 2C6 U/UTP / R100

Sähkönumero: 02 485 03



20 mm / 2C6 U/UTP+RG6T / R100

Sähkönumero: 02 485 05



25 mm / 2C6A F/UTP / R100

Sähkönumero: 02 485 06

16 mm / C6 U/UTP / X100

Sähkönumero: 02 485 10

16 mm / 2C6 U/UTP / X100

Sähkönumero: 02 485 11



20 mm / 2C6 U/UTP+RG6T /
X50

Sähkönumero: 02 485 12