

20 MM / 2C6 U/UTP+RG6T / X50

**Fördragen multimediakabel med dubbla oskärmade Kat6 U/UTP och en RG6T i 20mm rör.**

Datakablarna har en folieskärm i kategori 6 uppbyggd av entrådiga polytenisolerade kopparledningar tvinnade till par med ett centrumkors. RG6T har innerledare av solid koppar, dielektrikum av gasinjicerat PE-skum, limmad aluminiumfolie mot dielektrikum, fläta av aluminium, ytterligare en aluminiumfolie samt halogenfri, flamskyddad plastmantel.

Levereras i en smart förpackningslösning från Pmflex som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tjingar skapas / utdragningen. Boxen är robust och av PE-behandlad solidboard.

Sähkönumero:	0248512
Joustoputkien väri	Sininen
Kaapelien väri	Vihreä, Valkoinen
Pakkaus	Box
Kaapelityyppi	Data
Luokitus	3342ICTA 3422
Johdinala	1,0 mm ²
Metrimäärä pakkausta kohti	50
Paino	11,1 kg

Tele/Tieto

C6 U/UTP

Koaks

RG6T

Tekniset tiedot

Pakkaus

Joustoputkien väri	Sininen
Väri på kabel	Valkoinen/Vihreä
Sisähalkaisija	14,1 mm
Ulkohalkaisija	20 mm
m/pakk.	50 m
m/lava	900 m
Paino	11,1 kg

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	'-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	'+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Itsestään sammuva	JA

