

20 MM / MK 5G2,5 / R100



Fördragen FK har runda fåtrådiga kopparledare med färgad PVC-isolering utan mantel.

Avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och som kopplingsledning i centraler eller armaturer.

Sähkönumero:	0440557
Joustoputkien väri	Harmaa
Kaapelien väri	Sininen, Ruskea, Harmaa, Vihreänkeltainen, Musta
Pakkaus	Rengas
Kaapelityyppi	FK
Luokitus	3342ICTA 3422
Johdinala	2,5 mm ²
Metrimäärä pakkausta kohti	100
Paino	22,5 kg
MK (H07V-R)	5G2,5

Tekniset tiedot

Pakkaus

Joustoputkien väri	Harmaa
Väri på kabel	Vihreänkeltainen/Sininen/Ruskea/Musta/Harmaa
Sisähalkaisija	14,1 mm
Ulkohalkaisija	20 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	2000 m

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	PVC
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	'-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	'+90°C
Kaapelin nimellisjännite	450/750V
Itsestään sammuva	JA

Samankaltaiset tuotteet



Jatkomuhvi muovi lukko 20 mm TP

Sähkönumero: 11 131 24



Jatkomuhvi muovi 20 mm WT

Sähkönumero: 11 131 09



Jatkomuhvi muovi PVC 20 mm BG

Sähkönumero: 11 131 40



Vaunu Pmflex

Sähkönumero: 64 449 03




16 mm / MK 3G1,5 / R100

Sähkönumero: 04 405 53



16 mm / MK 5G1,5 / R100

Sähkönumero: 04 405 54



20 mm / MK 7G1,5 / R100

Sähkönumero: 04 405 55

16 mm / MK 3G2,5 / R100

Sähkönumero: 04 405 56

16 mm / MK 3G1,5 / X100

Sähkönumero: 04 405 68



16 mm / MK 5G1,5 / X100

Sähkönumero: 04 405 69