20 MM / MK-HF 5G2,5 / B200

Fördragen FQ i 20mm rör är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering.

Kabeln används / omdragningar i befintliga rör eller / nyinstallationer. Bobinen är av K6-modell och används till Pmflex xRoller vagn.

Sähkönumero:	0440573
Joustoputkien väri	Harmaa
Kaapelien väri	Sininen, Ruskea, Harmaa, Vihreänkeltainen, Musta
Pakkaus	xRoller
Kaapelityyppi	FQ
Luokitus	3342ICTA 3422
Johdinala	2,5 mm^2
Metrimäärä pakkausta kohti	200 m
Paino	52 kg

Pmflex™

Tekniset tiedot

Pakkaus

Joustoputkien väri	Harmaa
Väri på kabel	Vihreänkeltainen/Sininen/Ruskea/Musta/Harmaa
Sisähalkaisija	14,1 mm
Ulkohalkaisija	20 mm
m/pakk.	200 m
m/lava	1600 m

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	+90°C
Kaapelin nimellisjännite	450/750V
Itsestään sammuva	Kyllä

Samankaltaiset tuotteet

Jatkomuhvi muovi lukko 20 mm TP

Sähkönumero: 11 131 24

Jatkomuhvi muovi 20 mm WT

Sähkönumero: 11 131 09

Jatkomuhvi muovi PVC 20 mm BG

Sähkönumero: 11 131 40

Vaunu Pmflex

Sähkönumero: 64 449 03