

## 25 MM / MKEM-HF 5G6 / B150



**Fördragen RQ i 25mm rör är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda riktrådiga kopparledare med färgad isolering.**

Kabeln används / omdragningar i befintliga rör eller / nyinstallationer. Bobinen är av K6-modell och används till Pmflex xRoller vagn.

---

<b>Sähkönumero:</b>	0440574
<b>Joustoputkien väri</b>	Harmaa
<b>Kaapelien väri</b>	Sininen, Ruskea, Harmaa, Vihreänkeltainen, Musta
<b>Pakkaus</b>	xRoller
<b>Kaapelityyppi</b>	RQ
<b>Luokitus</b>	3342ICTA 3422
<b>Johdinala</b>	6,0 mm <sup>2</sup>
<b>Metrimäärä pakkausta kohti</b>	150 m
<b>Paino</b>	57,4 kg
<b>MKEM-HF (H07Z1-K)</b>	5G6

## Tekniset tiedot

---

### Pakkaus

Joustoputkien väri	Harmaa
Väri på kabel	Vihreänkeltainen/Sininen/Ruskea/Musta/Harmaa
Sisähalkaisija	18,2 mm
Ulkohalkaisija	25 mm
m/pakk.	150 m
m/lava	1200 m

---

### Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	Paine 3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	+90°C
Kaapelin nimellisjännite	450/750V
Itsestään sammuva	Kyllä

