

16 MM XHISPEED 750N / R100



xHiSpeed on äärimmäisen pienikittainen putki, joka on nimensä veroinen.

Putkessa on erikoissisäpinta, joka vähentää merkittävästi kitkaa verrattuna tavallisiin joustoputkiin, mikä nopeuttaa ja tehostaa asennusta. Putkea on helppo käsitellä asennuksissa, joissa tarvitaan taivutusta, pölyisissä ympäristöissä (koska pöly ei tartu muuten tahmeaan pintaan) tai kun asennetaan halkaisijaltaan suurempia kaapeleita. Käyttäjäystävällisen putken ansiosta kaapelit on myös helpompi syöttää jälkikäteen. Halogeenittomat joustoputket ovat kestävämpiä ja kestävät kovempia rasituksia kuin perinteiset PVC-putket.

Sähkönumero:	1113178
Väri	Vaaleanharmaa
Pakkaus	Rengas
Luokitus	3342, ICTA 3422
Pituus	100
Metrimäärä pakkausta kohti	100
Paino	48 kg
xHiSpeed	16mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Väri	Vaaleanharmaa
Sisähalkaisija	10,7 mm
Ulkohalkaisija	16 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	2400 m

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Paine	Medium 750N
Vastus	Medium (2J)
Alin asennustemperatuur	-25°C
Korkein asennustemperatuur	+90°C
Itsestään sammuva	Kyllä

