

## 16 MM XSPEED 750N / R100



**Pmflexin Speed-pienkitkaputki on erittäin helppokäyttöinen joustoputki, jonka sileä ja käsitelty sisäpuoli helpottaa johtimien asentamista ja suojaa kulumiselta.**

Putki on halogeeniton ja valmistettu ympäristöystävällisestä polypropeenista. Joustoputkemme ovat metrimerkittyjä ja paljon kestävämpiä kuin PVC-putket.

---

<b>Sähkönumero:</b>	1113151
<b>Väri</b>	Harmaa
<b>Pakkaus</b>	Rengas
<b>Luokitus</b>	3342, ICTA 3422
<b>Pituus</b>	100
<b>Metrimäärä pakkausta kohti</b>	100
<b>Paino</b>	4,7 kg
<b>xSpeed</b>	16mm

## Tekniset tiedot

---

### Pakkaus

Väri	Harmaa
Sisähalkaisija	10,7 mm
Ulkohalkaisija	16 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	2400 m

---

### Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Paine	Medium 750N
Vastus	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennustemperatuur	-5°C / 6J / -25°C / 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Itsestään sammuva	Kyllä

