

## 16 MM XSPEED UV 750N / R25



### **UV-kestävä asennusputki 25 m kiepeissä, joka kestää auringonvaloa!**

Speed-pienkitkaputkemme on erittäin helppokäyttöinen joustoputki, jonka sileä ja käsitelty sisäpuoli helpottaa johtimien asentamista ja suojaa kulumiselta. Putki on halogeeniton ja valmistettu ympäristöystävällisestä polypropeenista. Joustoputkemme ovat metrimerkittyjä ja paljon kestävämpiä kuin PVC-putket.

---

<b>Sähkönumero:</b>	1113172
<b>Väri</b>	Musta
<b>Pakkaus</b>	Rengas
<b>Luokitus</b>	3342, ICTA 3422
<b>Pituus</b>	25
<b>Metrimäärä pakkausta kohti</b>	25
<b>UV-valonkestävä</b>	Kyllä
<b>Paino</b>	1 kg
<b>xSpeed UV</b>	16mm

## Tekniset tiedot

---

### Pakkaus

Väri	Musta
Sisähalkaisija	10,7 mm
Ulkohalkaisija	16 mm
m/pakk.	25 m
m/lava	1800 m
Paino	1 kg

---

### Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Paine	3 Medium 750N
Vastus	4 Painava (6J) (IK08)
Alin asennuslämpötila	-5°C / 6J / -25°C / 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Itsestään sammuva	Kyllä

