

20 MM XHISPEED 750N / R50



xHiSpeed on äärimmäisen pienikitkainen putki, joka on nimensä veroinen.

Putkessa on erikoissisäpinta, joka vähentää merkittävästi kitkaa verrattuna tavallisiin joustoputkiin, mikä nopeuttaa ja tehostaa asennusta. Putkea on helppo käsitellä asennuksissa, joissa tarvitaan taivutusta, pölyisissä ympäristöissä (koska pöly ei tartu muuten tahmeaan pintaan) tai kun asennetaan halkaisijaltaan suurempia kaapeleita. Käyttäjäystävällisen putken ansiosta kaapelit on myös helpompi syöttää jälkikäteen. Halogeenittomat joustoputket ovat kestävämpiä ja kestävät kovempia rasituksia kuin perinteiset PVC-putket.

Sähkönumero:	1113181
Väri	Vaaleanharmaa
Pakkaus	Rengas
Luokitus	3342, ICTA 3422
Pituus	100
Metrimäärä pakkausta kohti	50
Paino	6,2 kg
xHiSpeed	20mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Väri	Vaaleanharmaa
Sisähalkaisija	14,1 mm
Ulkohalkaisija	20 mm
m/pakk.	50 m
m/lava	1800 m

