

25 MM XHISPEED 750N / R50



xHiSpeed on äärimmäisen pienikittainen putki, joka on nimensä veroinen.

Putkessa on erikoissisäpinta, joka vähentää merkittävästi kitkaa verrattuna tavallisiin joustoputkiin, mikä nopeuttaa ja tehostaa asennusta. Putkea on helppo käsitellä asennuksissa, joissa tarvitaan taivutusta, pölyisissä ympäristöissä (koska pöly ei tartu muuten tahmeaan pintaan) tai kun asennetaan halkaisijaltaan suurempia kaapeleita. Käyttäjäystävällisen putken ansiosta kaapelit on myös helpompi syöttää jälkikäteen. Halogeenittomat joustoputket ovat kestävämpiä ja kestävät kovempia rasituksia kuin perinteiset PVC-putket.

Sähkönumero:	1113182
Väri	Vaaleanharmaa
Pakkaus	Rengas
Luokitus	3342, ICTA 3422
Pituus	50
Metrimäärä pakkausta kohti	50
Paino	4,3 kg
xHiSpeed	25mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Väri	Vaaleanharmaa
Sisähalkaisija	18,2 mm
Ulkohalkaisija	25 mm
m/pakk.	50 m
m/lava	1200 m

Tekniset toiminnot

Materiaali	Medium 750N
Vastus	Medium (2J)
Alin asennustemperatuur	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Itsestään sammuva	JA

