

25 MM XSPEED UV 750N / R100



UV-kestävä asennusputki, joka kestää auringonvaloa!

Speed-pienkitkaputkemme on erittäin helppokäyttöinen joustoputki, jonka sileä ja käsitelty sisäpuoli helpottaa johtimien asentamista ja suojaa kulumiselta. Putki on halogeeniton ja valmistettu ympäristöystävällisestä polypropeenista. Joustoputkemme ovat metrimerkittyjä ja paljon kestävämpiä kuin PVC-putket.

Sähkönumero:	1113171
Väri	Musta
Pakkaus	Rengas
Luokitus	3342, ICTA 3422
Pituus	100
Metrimäärä pakkausta kohti	100
UV-valonkestävä	Kyllä
Paino	85 kg
xSpeed UV	25mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Väri	Musta
Sisähalkaisija	18,2 mm
Ulkohalkaisija	25 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	1200 m

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Paine	3 Medium 750N
Vastus	4 Painava (6J) (IK08)
Alin asennustemperatuur	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Itsestään sammuva	Kyllä

