

32 MM XSPEED UV 750N / R25



UV-kestävä asennusputki 25 m kiepeissä, joka kestää auringonvaloa!

Speed-pienkitkaputkemme on erittäin helppokäyttöinen joustoputki, jonka sileä ja käsitelty sisäpuoli helpottaa johtimien asentamista ja suojaa kulumiselta. Putki on halogeeniton ja valmistettu ympäristöystävällisestä polypropeenista. Joustoputkemme ovat metrimerkittyjä ja paljon kestävämpiä kuin PVC-putket.

Sähkönumero:	1113175
Väri	Musta
Pakkaus	Rengas
Luokitus	3342, ICTA 3422
Pituus	25
Metrimäärä pakkausta kohti	25
UV-valonkestävä	Kyllä
Paino	22 kg
xSpeed UV	32mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Väri	Musta
Sisähalkaisija	24,2 mm
Ulkohalkaisija	32 mm
m/pakk.	25 m
m/lava	600 m

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Paine	3 Medium 750N
Vastus	4 Painava (6J) (IK08)
Alin asennustemperatuur	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Itsestään sammuva	Kyllä

Samankaltaiset tuotteet



32 mm xSpeed UV 750N / R25 PP UV 32 mm 750N BK / 3m

Sähkönumero: 11 131 75

Sähkönumero: 11 132 01

Putkikiinnike APL 32 mm

Sähkönumero: 13 052 79



Jatkomuhvi muovi lukko UV 25 mm xSpeed UV 750N / R25 16 mm xSpeed 750N / B300
32 mm BK

Sähkönumero: 11 131 03

Sähkönumero: 11 131 74

Sähkönumero: 11 132 04



20 mm xSpeed 750N / B200

Sähkönumero: 11 132 05