

40 MM XSPEED UV 750N / R25



UV-kestävä asennusputki 25 m kiepeissä, joka kestää auringonvaloa!

Speed-pienkitkaputkemme on erittäin helppokäyttöinen joustoputki, jonka sileä ja käsitelty sisäpuoli helpottaa johtimien asentamista ja suojaa kulumiselta. Putki on halogeeniton ja valmistettu ympäristöystävällisestä polypropeenista. Joustoputkemme ovat metrimerkittyjä ja paljon kestävämpiä kuin PVC-putket.

Sähkönumero:	1113176
Väri	Musta
Pakkaus	Rengas
Luokitus	3342, ICTA 3422
Pituus	25
Metrimäärä pakkausta kohti	25
UV-valonkestävä	Kyllä
Paino	2,9 kg
xSpeed UV	40mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Väri	Musta
Sisähalkaisija	32,4 mm
Ulkohalkaisija	40 mm
m/pakk.	25 m
m/lava	500 m

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Paine	3 Medium 750N
Vastus	4 Painava (6J) (IK08)
Alin asennustemperatuur	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Itsestään sammuva	Kyllä

