

## 50 MM XSPEED SIIMA 750N / R25



**Pmflexin Speed-pienkitkaputki on erittäin helppokäyttöinen joustoputki, jonka sileä ja käsitelty sisäpuoli helpottaa johtimien asentamista ja suojaa kulumiselta.**

Putki on halogeeniton ja valmistettu ympäristöystävällisestä polypropeenista. Joustoputkemme ovat metrimerkittyjä ja paljon kestävämpiä kuin PVC-putket. Tämä putki on myös varustettu teräksisellä vetolangalla, jossa on ohut sinkkisuojakkerros, joka helpottaa käyttöä entisestään.

---

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Sähkönumero:</b>               | 1113168         |
| <b>Väri</b>                       | Harmaa          |
| <b>Pakkaus</b>                    | Rengas          |
| <b>Luokitus</b>                   | 3342, ICTA 3422 |
| <b>Pituus</b>                     | 25              |
| <b>Metrimäärä pakkausta kohti</b> | 25              |
| <b>Paino</b>                      | 5,1 kg          |
| <b>xSpeed</b>                     | 50mm            |

## Tekniset tiedot

**Pakkaus**

|                |         |
|----------------|---------|
| Väri           | Harmaa  |
| Sisähalkaisija | 41,2 mm |
| Ulkohalkaisija | 50 mm   |
| m/pakk.        | 25 m    |
| m/lava         | 200 m   |

**Tekniset toiminnot**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Materiaali                         | Polypropeeni          |
| Paine                              | 3 Medium 750N         |
| Vastus                             | 4 Painava (6J) (IK08) |
| Alin asennuslämpötila              | 4 -25°C               |
| Högsta Temperatur för installation | 2 +90°C               |
| Itsestään sammuva                  | '-                    |

