

## PP UV 16 MM 750N BK / 3M

**Ett UV-valonkestävät installationsrör som klarar att exponeras för solljus!**

Halogeeniton styvt installationsrör med slät in- och utsida av polypropylen. Rörret håller klass 2343 och är godkänt för installation inom -25°C till 105°C. Rörret är böjbart med Pmflex böjfyäder.

---

<b>Sähkönumero:</b>	1113198
<b>Halogeenittomat sähköasennusputket UV 750N</b>	16mm
<b>Väri</b>	Musta
<b>Luokitus</b>	3342, ICTA 3422
<b>Metrimäärä pakkausta kohti</b>	102
<b>UV-valonkestävä</b>	Kyllä
<b>Paino</b>	8,16 kg

## Tekniset tiedot

**Pakkaus**

---

Väri	Musta
Sisähalkaisija	12,4 mm
Ulkohalkaisija	16 mm
m/pakk.	102 m
m/lava	7854 m
Paino	8,16 kg

---

**Tekniset toiminnot**

Materiaali	Polypropeeni
Paine	3 / Medium 750N
Vastus	Medium (2J) (IK08)
Alin asennuslämpötila	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+105°C
Itsestään sammuva	JA

