PVC 20 MM 750N / 3M



Jäykkä sähköasennusputki, koko 20 mm, sileä PVC:stä valmistettu sisä- ja ulkopinta. Putken luokitus on 3321 ja se on hyväksytty asennukseen lämpötiloissa -5°C — 60°C

Sähkönumero:	1113186
Väri	Beige
Luokitus	3321
Metrimäärä pakkausta kohti	102
Paino	8,16 kg
Sähköasennusputket PVC 750N	20mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Väri	Beige
Sisähalkaisija	17,1 mm
Ulkohalkaisija	20 mm
m/pakk.	102 m
m/lava	4590 m
Paino	8,16 kg

Tekniset toiminnot

Materiaali	PVC
Paine	750N
Vastus	Medium (2J)
Alin asennuslämpötila	-5°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C

Samankaltaiset tuotteet



Jatkomuhvi muovi 20 mm WT

Sähkönumero: 11 131 09



Suojaputken kaari muovi 20 mm WT

Sähkönumero: 11 131 17



Jatkomuhvi muovi PVC 20 mm BG

Sähkönumero: 11 131 40



Suojaputken kaari muovi PVC 20 mm BG

Sähkönumero: 11 131 46



PP 12 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 91



PP 16 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 92





PP 25 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 94

PP 32 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 95