

JATKOMUHVI MUOVI 20 MM RD



Halogeeniton punainen liitosholkki putkien helppoon ja siistiin liittämiseen palohälytysasennuksissa. Valmistettu polypropeenista ja hyväksytty valettavaksi 750 N saakka.

Sähkönumero:	1113115
Määrä pakkausta kohti	50
Väri	Punainen
Luokitus	3342, ICTA 3422
Paino	0,4 kg
Liitosmuhvit	20mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Väri	Punainen
Sisähalkaisija	20
mm/kpl	'-
kpl/pakkaus	50

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Paine	3 Medium 750N
Iskunkestävyys	4 Painava (6J) (IK08)
Alin asennuslämpötila	4 -25°C
Högsta Temperatur för installation	3 +105°C
Itsestään sammuva	JA

Samankaltaiset tuotteet



Jatkomuhvi muovi 20 mm RD

Sähkönumero: 11 131 15



20 mm xSpeed 750N
Punainen / R100

Sähkönumero: 11 131 62



16 mm xSpeed 750N Punainen
/ R100

Sähkönumero: 11 131 61



PP 20 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 93



Jatkomuhvi muovi 16 mm WT

Sähkönumero: 11 131 08



Jatkomuhvi muovi 20 mm WT

Sähkönumero: 11 131 09



Jatkomuhvi muovi 25 mm WT

Sähkönumero: 11 131 10