

PP 20 MM 320N WT / 3M



Halogeeniton jäykkä asennusputki, jossa on sileä sisä- ja ulkopinta polypropeenista.

Putken luokka on 2343 ja se on hyväksytty asennettavaksi -25...105 °C lämpötilassa. Putki on taivutettavissa tavallisella taivutusjousella.

Sähkönumero:	1113193
Väri	Valkoinen
Luokitus	3342, ICTA 3422
Metrimäärä pakkausta kohti	102
Paino	8,16 kg
Halogeenittomat sähköasennusputket 320N	20mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Väri	Valkoinen
Sisähalkaisija	17,1 mm
Ulkohalkaisija	20 mm
m/pakk.	102 m
m/lava	4590 m
Paino	8,16 kg

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Paine	2 / Kevyt 320N
Vastus	Medium (2J)
Alin asennustemperatuur	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+105°C
Itsestään sammuva	JA

Samankaltaiset tuotteet



Jatkomuhvi muovi 20 mm WT

Sähkönumero: 11 131 09



Suojaputken kaari muovi 20 mm WT

Sähkönumero: 11 131 17



Jatkomuhvi muovi PVC 20 mm BG

Sähkönumero: 11 131 40



Suojaputken kaari muovi PVC 20 mm BG

Sähkönumero: 11 131 46



PP 12 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 91



PP 16 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 92



PP 25 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 94

PP 32 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 95