PP 25 MM 320N WT / 3M



Halogeeniton jäykkä asennusputki, jossa on sileä sisä- ja ulkopinta polypropeenista.

Putken luokka on 2343 ja se on hyväksytty asennettavaksi -25...105 °C lämpötilassa.

Sähkönumero:	1113194
Väri	Valkoinen
Luokitus	3342, ICTA 3422
Metrimäärä pakkausta kohti	60
Paino	7,2 kg
Halogeenittomat sähköasennusputket 320N	25mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Väri	Valkoinen
Sisähalkaisija	21,7 mm
Ulkohalkaisija	25 mm
m/pakk.	60 m
m/lava	7854 m
Paino	7,2 kg

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Paine	2 / Kevyt 320N
Vastus	Medium (2J)
Alin asennuslämpötila	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+105°C
Itsestään sammuva	JA

Samankaltaiset tuotteet



Jatkomuhvi muovi 25 mm WT

Sähkönumero: 11 131 10



Suojaputken kaari muovi 25 mm WT

Sähkönumero: 11 131 18



Jatkomuhvi muovi PVC 25 mm BG

Sähkönumero: 11 131 41



Suojaputken kaari muovi PVC 25 mm BG

Sähkönumero: 11 131 47



PP 12 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 91



PP 16 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 92





PP 20 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 93

PP 32 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 95