PP 32 MM 320N WT / 3M



Halogeeniton jäykkä asennusputki, jossa on sileä sisä- ja ulkopinta polypropeenista.

Putken luokka on 2343 ja se on hyväksytty asennettavaksi -25...105 °C lämpötilassa.

Sähkönumero:	1113195
Väri	Valkoinen
Luokitus	3342, ICTA 3422
Metrimäärä pakkausta kohti	30
Paino	4,95 kg
Halogeenittomat sähköasennusputket 320N	32mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Väri	Valkoinen
Sisähalkaisija	28,2 mm
Ulkohalkaisija	32 mm
m/pakk.	30 m
m/lava	1890 m
Paino	4,95 kg

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Paine	2 / Kevyt 320N
Vastus	Medium (2J)
Alin asennuslämpötila	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+105°C
Itsestään sammuva	JA

Samankaltaiset tuotteet



Jatkomuhvi muovi 32 mm WT

Sähkönumero: 11 131 11



Suojaputken kaari muovi 32 mm WT

Sähkönumero: 11 131 19



Jatkomuhvi muovi PVC 32 mm BG

Sähkönumero: 11 131 42



Suojaputken kaari muovi PVC 32 mm BG

Sähkönumero: 11 131 48



PP 12 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 91



PP 16 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 92





PP 20 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 93

PP 25 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 94