

## PP UV 32 MM 750N BK / 3M

**UV-kestävä asennusputki, joka kestää auringonvaloa!**

Halogeeniton jäykkä asennusputki, jossa on sileä sisä- ja ulkopinta polypropeenista. Putken luokka on 2343 ja se on hyväksytty asennettavaksi -25...105 °C lämpötilassa. Putki on taivutettavissa Pmflex-taivutusjousella.

---

<b>Sähkönumero:</b>	1113201
<b>Väri</b>	Musta
<b>Luokitus</b>	3342, ICTA 3422
<b>Metrimäärä pakkausta kohti</b>	30
<b>UV-valonkestävä</b>	Kyllä
<b>Paino</b>	6,3 kg
<b>Halogeenittomat sähköasennusputket UV 750N</b>	32mm

## Tekniset tiedot

---

### Pakkaus

Väri	Musta
Sisähalkaisija	27 mm
Ulkohalkaisija	32 mm
m/pakk.	30 m
m/lava	1890 m
Paino	6,3 kg
UV-valonkestävä	Kyllä

---

### Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Paine	Medium 750N
Vastus	Medium (2J) (IK10)
Alin asennuslämpötila	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+105°C
Itsestään sammuva	JA

