

## PP 50 MM 320N WT / 3M



**Halogeeniton jäykkä asennusputki, jossa on sileä sisä- ja ulkopinta polypropeenista.**

Putken luokka on 2343 ja se on hyväksytty asennettavaksi -25...105 °C lämpötilassa.

---

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Sähkönumero:</b>                                | 1113197         |
| <b>Väri</b>                                        | Valkoinen       |
| <b>Luokitus</b>                                    | 3342, ICTA 3422 |
| <b>Metrimäärä pakkausta kohti</b>                  | 15              |
| <b>Paino</b>                                       | 4,65 kg         |
| <b>Halogeenittomat<br/>sähköasennusputket 320N</b> | 50mm            |

## Tekniset tiedot

---

### Pakkaus

|                |           |
|----------------|-----------|
| Väri           | Valkoinen |
| Sisähalkaisija | 45,7 mm   |
| Ulkohalkaisija | 50 mm     |
| m/pakk.        | 15 m      |
| m/lava         | 600 m     |
| Paino          | 4,65 kg   |

---

### Tekniset toiminnot

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Materiaali                         | Polypropeeni   |
| Paine                              | 2 / Kevyt 320N |
| Vastus                             | Medium (2J)    |
| Alin asennustemperatuur            | -25°C          |
| Högsta Temperatur för installation | +105°C         |
| Itsestään sammuva                  | JA             |

